



## ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОЕНИЙ ГРУНТОВКА «PROTEX BASE»



**Фасовка:**  
2,5л. 5л.

**Цвет:**  
Прозрачный.

- ✓ **Натуральное сырьё.**
- ✓ **Европейская сырьевая база.**
- ✓ **Адаптирован к климату России**

### СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

**Protex Base** - грунт-антисептик, для наружных работ. Применяется в качестве базового покрытия при комплексной обработке древесины. Обеспечивает равномерное нанесение последующих декоративных слоев. Рекомендуется для защиты поверхностей из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, бревна ручной рубки, лафета и тп. Его применение позволит сэкономить расход масла или краски на 15 – 20%. Так же используется для внутренней и внешней консервации строений из свежесрубленного дерева в период усадки. Подходит для любых пород дерева. Глубоко проникает в структуру древесины, не образуя пленку. Состав высокотехнологичен в связи с возможностью пропитки древесины однократным нанесением. Protex Base надежно фиксируется в древесине и не вымывается дождевой водой. Совместим с любыми ЛКМ.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Удалить старые слои краски и смолистые участки. Финишную шлифовку рекомендуется выполнять абразивным материалом Р120. Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи и жира.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Тщательно размешать перед использованием. Protex Base является полностью готовым продуктом для применения. Наносить распылителем или кистью равномерно распределяя материал по поверхности. Через 12 часов после грунтования можно наносить финишный ЛКМ.



**Contract production:** Fauth GmbH + Co. KG, Reetzstra 79, 76237 Pfinztal, Germany  
**Brand:** «ProteX»

E-mail: [info@protex.market](mailto:info@protex.market)

**8 (495) 142-16-00**

[www.protex.market](http://www.protex.market)

**По заказу компании:** ООО «ПРОТЭКС»

**Шоурум:** Москва, Ярославское шоссе, 25-ый километр, владение 1, ТЦ «Автострада»



## ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОЕНИЙ ГРУНТОВКА «PROTEX BASE»



### Время высыхания:

8-12 часов

### Состав:

Льняное масло, тунговое масло, сиккатив, противогрибковые добавки.

### Расход:

1 литр на 10-15 м<sup>2</sup>

### Хранение:

3 года с даты изготовления. Хранить в прохладном, сухом месте в закрытой таре, с защитой от замерзания при температуре от +5С до +25С.

### ФАСОВКА:

2,5л. 5л.

### БРЕНД: «ProteX»



**Contract production:** Fauth GmbH + Co. KG, Reetzstra 79, 76237 Pfinztal, Germany

**Brand:** «ProteX»

**По заказу компании:** ООО «ПРОТЭКС»

**Шоурум:** Москва, Ярославское шоссе, 25-ый километр, владение 1, ТЦ «Автострада»

E-mail: [info@protex.market](mailto:info@protex.market)

**8 (495) 142-16-00**

[www.protex.market](http://www.protex.market)