



Масло для дерева для внутренних работ



Фасовка:

100 мл, 2,5л, 5л.

Цвет:

Прозрачный.

Колеровка:

по палитре Prote X.

- ✓ **Натуральное сырьё.**
- ✓ **Европейская сырьевая база.**
- ✓ **Адаптирован к климату России**

Масло по дереву для внутренних работ отличается очень высокой стойкостью к воздействию внешних факторов. Оно не только поддерживает великолепный внешний вид вашего древесного дома, но и сохраняет его в идеальном состоянии на протяжении долгого времени. Благодаря этому, ваш деревянный дом будет выглядеть привлекательно и ухоженно на протяжении многих лет. Достигается любой оттенок, придавая деревянной поверхности шелковисто – матовый внешний вид.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Проникая вглубь древесины, масло Prote X, защищает достаточно толстый приповерхностный слой. (до 50 мм)

- Придает обработанной поверхности высокую прочность, устойчивость к истиранию, влаге и резким перепадам температуры.
- Поверхность дерева приобретает мягкую бархатистую текстуру, не создаёт блеска и закупорки пор древесины как лаковое покрытие.
- В основе масла Prote X только натуральные компоненты, что обеспечивает максимальную экологичность и безопасность материалов.
- Масло Prote X для наружных и внутренних работ не растрескивается и не шелушится. На поверхности практически не образуются царапины и сколы.
- Дерево сохраняет свою натуральную текстуру, приобретая при этом любой выбранный оттенок за счет цветного пигмента. Поверхность выглядит более натуральной и благородной.
- По истечению срока службы (10-12 лет) ранее окрашенная поверхность маслом Prote X, не требует перешлифовки. Достаточно протереть древесину и обновить одним слоем масла. Если какая-то часть покрытия сотрется, не обязательно перекрашивать стену полностью, можно обработать только поврежденную часть.



Contract production: Fauth GmbH + Co. KG, Reetzstra 79, 76237 Pfinztal, Germany

Brand: «Prote X»

По заказу компании: ООО «ПРОТЭКС»

Шоурум: Москва, Ярославское шоссе, 25-ый километр, владение 1, ТЦ «Автострада»

E-mail: info@protex.market

8 (495) 142-16-00

www.protex.market



Масло для дерева для внутренних работ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Прозрачное, шелковисто-матовое защитное покрытие, из натуральных растительных масел и восков. Поверхность, обработанная маслом ProteX, обладает грязе-водоотталкивающими свойствами, высокой износостойкостью.

Оставляет поры древесины открытыми, не трескается, не шелушится, не отслаивается. Высохшее покрытие безопасно для людей, животных и растений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для наружных работ по дереву. Перед нанесением рекомендуется загрунтовать деревянную поверхность средством ProteX Base.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Кистью с натуральным или смешанным ворсом, валиком на сухую очищенную поверхность при температуре не ниже +6С.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Перед нанесением тщательно перемешать.

Для достижения насыщенного оттенка нанести масло в 2 слоя. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего.

для СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ – использовать технологию ProteX-Maxi.

(1-ый слой грунт ProteX Base, 2-ой и 3-ий слой Масло ProteX цветное, 4-ый слой масло ProteX бесцветное.

Для домов, бань и беседок финишную шлифовку проводить 120-ым зерном.



Contract production: Fauth GmbH + Co. KG, Reetzstra 79, 76237 Pfinztal, Germany

Brand: «ProteX»

E-mail: info@protex.market

8 (495) 142-16-00

По заказу компании: ООО «ПРОТЭКС»

Шоурум: Москва, Ярославское шоссе, 25-ый километр, владение 1, ТЦ «Автострада»

www.protex.market



Масло для дерева для внутренних работ



При использовании более крупного финишного зерна расход масла значительно увеличивается.

РАСХОД:

При нанесении
в 1 слой – 20 м²/л,
в 2 слоя – 12-15 м²/л.

ПОВЕРХНОСТЬ:

шелковисто – матовая с водоотталкивающими свойствами лотоса.

ВРЕМЯВЫСЫХАНИЯ:

10-24 часов (20°С / 55-65 % относительная влажность воздуха).

СОСТАВ:

В основе натуральные растительные масла (льняное, соевое, осотовое). Воск (канделилловый и карнаубовый), парафин. Железооксидные и органические пигменты, Сиккативы (осушители), водоотталкивающие присадки. Растворитель — не содержащий бензола.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования рабочий инструмент необходимо очистить растворителем или мыльным раствором.



Contract production: Fauth GmbH + Co. KG, Reetzstra 79, 76237 Pfinztal, Germany
Brand: «ProteX»

По заказу компании: ООО «ПРОТЭКС»
Шоурум: Москва, Ярославское шоссе, 25-ый километр, владение 1, ТЦ «Автострада»

E-mail: info@protex.market

8 (495) 142-16-00

www.protex.market



Масло для дерева для внутренних работ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза необходимо немедленно тщательно промыть их водой и проконсультироваться с врачом.

Может вызывать аллергические реакции. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Кисти, ветошь и другие расходные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования поместить в емкость с водой из-за опасности возгорания.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

3 года с даты изготовления.

ФАСОВКА:

100 мл. 2,5л. 5л.

БРЕНД: «ProteX»



Contract production: Fauth GmbH + Co. KG, Reetzstra 79, 76237 Pfinztal, Germany

Brand: «ProteX»

По заказу компании: ООО «ПРОТЭКС»

Шоурум: Москва, Ярославское шоссе, 25-ый километр, владение 1, ТЦ «Автострада»

E-mail: info@protex.market

8 (495) 142-16-00

www.protex.market